


SG 2360



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** *elektrisch*
- **Groep:** *S - L*
- **Installatie:** *plafond- of wandplaatsing*
- **Kleuren:** *wit gelakt RAL 9016, zwart gelakt RAL 9005*
- **Stoffen:** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:

- *Stille motor*
- *Soft stop*
- *Verschillende bedieningsmogelijkheden*
- *Gesloten bovenprofiel*
- *Fascia inbegrepen*

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



4 m



60 cm*
*zie informatie motor



4 m




16 m²




10 kg

B. PROFIEL


Profielinformatie




SG 2371
Profiel




SG 2372
Aandrijfprofiel



SG 11434
Afdekstuk voor koof




SG 2004
Verzwaringsstaaf 20x7 mm




SG 2006
Verzwaringsstaaf 28x3 mm



SG 2135
RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm




SG 2137
Balein glasvezel ø 4 mm



SG 2144
Balein alu 8 mm

C. HOE TE METEN




A: Systeembreedte
B: Systemhoogte

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE
INFORMATIE



Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten




B. PLAFOND-
PLAATSING

Spanner SG 3003



SG 3003
Spanner


Steun SG 2521




SG 2521
Plafondsteun

**C. WAND-
PLAATSING**


Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11204
en steun SG 2521:**
Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214
en steun SG 2521:**
Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en steun SG 2521:**
Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




SG 2521
Plafondsteun




SG 10395
Schroef M4x6




SG 10492
Schroef M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm






SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm

Steun SG 2363




SG 2363
Steun 68 mm

D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




SG 2384

Houder zijgeleiding




SG 8235

*Kabelhouder voor zijgeleiding
kort*




SG 8236

*Kabelhouder voor zijgeleiding
lang*




SG 8237

*Houder zijgeleiding
lang*



SG 8249

Houder voor zijgeleiding




SG 10643

*Kabel ø 1.3 mm x 4.2 m
(zijgeleiding)*

SYSTEEMOPTIES

A. BEVESTIGING VAN HET LINT



Type A (standaard)

A: Lusjesband SG 3074


B: Koord SG 2216

C: Child safety haak SG 3164

D: Zoom

E: Verzwarringsstaaf SG 2004

F: Child safety: max. afstand 200 mm



Type B (hardfold)


A: Zoom

B: Child Safety oog SG 3069

C: Balein SG 2135

D: Koord SG 2216

E: Child safety haak SG 3164



Type C (hardfold)

A: Child safety oog SG 3161


B: Balein SG 2135 / SG 2137

C: Koord SG 2216

D: Child safety haak SG 3164

E: Optie: Balein SG 2135 / SG 2137 kan ook aan de voorzijde

B. ZIJGELEIDING



Bijkomende onderdelen:

- 2x SG 2384 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8235 / SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding kort / lang
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 2x SG 8249 Houder voor zijgeleiding
- 2x SG 10643 Spankabel $\varnothing$ 1.3 mm

Notitie:

- Hellingsgraad 15°

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN

MOTOR

	50-Series	40-Series	25-Series	20-Series	5-Series
Motoren	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715

Kenmerken

Soft stop	•	•	•	•	
Elektronische eindstop	•	•	•	•	
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	•	•	•	•	
Mechanische eindstop					•
Mechanical revolution counter (limited revolution)					•
Een tussenpositie mogelijk		•			
Uitlijnen van de verzwaringsstaaf	•	•			
Geruisloze stop				•	
Parallelschakeling mogelijk zonder bijkomende relais		•	•	•	
Plug-in motorkabel	•	•	•	•	
IP klasse	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

Aanstuuringsmogelijkheden

Netspanningsregeling			•	•	•
Droog contact		•			
Droog contact / of SG Control N		•			
SG Control N (met ontvanger)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Geschikt voor alle domotica systemen		•	•	•	•

B. INFORMATIE

MOTOR

Motoren	Max. gewicht	Min. systeem breedte	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid	Frequentie ontvanger
50-Series (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
40-Series							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
25-Series							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 rpm	-
20-Series							
SG 10522 (standaard)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN


Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control N



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



Open ontworpen tweewegcommunicatiesysteem waarmee de producten feilloos kunnen worden geïntegreerd met de meeste grote gebouwbeheersystemen.









D. AANSLUIT- SCHEMA'S







Raadpleeg onze Silent Gliss-website.












ONDERDELEN

































A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 2004 Verzwaringsstaaf 20x7 mm
	SG 2216 Koord ø 0.85 mm
	SG 2221 Kunststof klittenband
	SG 2371 Profiel
	SG 2372 Aandrijfprofiel
	SG 2373 Einddeksel
	SG 2374 Einddeksel
	SG 2375 Adapter
	SG 2376 Schelp
	SG 2377 Oprol pin
	SG 2381 Plaat adaptor motor
	SG 2539 Klittenband
	SG 3003 Spanner
	SG 3164 Child safety haak set

	SG 9917 Hirschmann contra stekker
	SG 10284 Ring
	SG 10522 Motor 230V AC, 20-Series S 3/30
	SG 10621 Buisadapter
	SG 11185 Schroef 2.2x9.5 DIN 7981 C
	SG 11324 Schroef KA35x14
	SG 11434 Afdekstuk voor koof

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2093 Oogje
	SG 2135 RVS-balein geplastificeerd ø 3 mm
	SG 2137 Balein glasvezel ø 4 mm
	SG 2144 Balein alu 8 mm
	SG 2164 Lint met oog
	SG 2363 Steun 68 mm
	SG 2378 Steun
	SG 2379 Sleeve
	SG 2384 Houder zijgeleiding
	SG 2521 Plafondsteun
	SG 3055 Lintklem
	SG 3069 Clip met oogje (tbv 3 mm baleinen hardfold)
	SG 3074 Lusjesband
	SG 3161 Child safety oogje set

	SG 3165 Child safety oogje set		SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm		SG 11260 Gateway Cedia
	SG 3166 Child safety band set		SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm		SG 11261 Gateway KNX
	SG 8235 Kabelhouder voor zijgeleiding kort		SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm		SG 11262 Uitbreidingseenheid
	SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding lang		SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11263 Voeding 24V DC, 2.5 Ampère DIN rail
	SG 8237 Houder zijgeleiding		SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11264 Voeding 24V DC, 3.8 Ampère DIN rail
	SG 8249 Houder voor zijgeleiding		SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11265 Voeding 24V DC, 5 Ampère DIN rail
	SG 8943		SG 11203 Smart Fix 120 mm		SG 11266 Voeding 24V DC, 10 Ampère DIN rail
	SG 9916 Hirschmann stekkerset		SG 11204 Smart Fix 150 mm		SG 11482 Oogje
	SG 10149 Schroef 2.2x6.5		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		SG 11625 Motor 100-240V AC, 25-Series S 3/32
	SG 10293 Aansluitkabel 3, 5 en 10 m optioneel		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		SG 11900 Move Server
	SG 10395 Schroef M4x6		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		SG 11931 Afstandsbediening 1 kanaal
	SG 10492 Schroef M4x8		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		SG 11932 Afstandsbediening 6 kanalen
	SG 10643 Kabel ø 1.3 mm x 4.2 m (zijgeleiding)		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm		SG 11936 Wandschakelaar 1 kanaal
	SG 10715 Motor 230V AC, 5 Series S 6/28		SG 11251 Motor 24V DC, 50-Series S 3/32		SG 11937 Wandschakelaar 6 kanalen




SG 11943

Motor 100-240V AC, 40-Series S 3/32, radio ontvanger



SG 11944

Motor 24V DC, 40-Series S 3/32, radio ontvanger



SG 11965

Voedingsset 24V/2A met EU/CH stekker
