VALERE

- Tissu antibactérien et résistant aux taches
- Idéal pour les établissements de santé
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Lavable jusqu'à 72°

APPLICATIONS

INDICATION SUR TISSU

Semi-transparent	
Polyester	
115 g/m²	
0.19 mm	
max.	205 cm
	210 cm

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5	
Retardateur de flamme	
Antimicrobien	
Compatible avec lieux humides	
Confection Wave possible	
Oeko-Tex	
Couleurs spéciales à partir de 500 m	

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

30 -0.5% 60 -1% 72 -1.5% -0.25%

CLASSEMENT AU FEU

Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
Type B (BS 5867-2)

OEKO TEX® STANDARD 100 S08-0170 Hohenstein HTTI

Plus d'informations
silentgliss.com

Valere

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
100	32.7	32.1	63.2	4.7	2.6	0.54	0.39
298	17.6	27.4	53.3	19.3	9.5	0.60	0.43
301	23.3	29.4	60.7	9.9	10.7	0.56	0.40
302	24.5	26.4	55.6	18.0	8.7	0.58	0.42
345	30.0	29.6	61.1	9.3	8.3	0.55	0.40

T_V Transmission de lumière visible

T_S Transmission solaire

R_S Réflexion solaire

A_S Absorption solaire

T_{UV} Transmission UV

F_C Facteur d'ombre

g_{tot} Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1



100 298 301 302 345

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles