

BASICSCREEN 1%, 5%, 10%

- Screendoek met superieure lichtregulerende eigenschappen om verblinding te minimaliseren
- Aangeboden in 3 openheidsfactoren, geschikt voor alle gebouworientaties
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen
- Greenguard® certificering voor emissiearme producten
- Gecertificeerde schimmelbestendigheid

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

	1%	5%	10%
	Semitransparant		
	30% Polyester, 70% PVC		
	480 g/m ²	410 g/m ²	340 g/m ²
	0.65 mm	0.55 mm	0.50 mm
	245 cm		
	250 cm		

WASVOORSCHRIFTEN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	5-6
	Vlamvertragend
	Geoptimaliseerd voor werkstations
	Diverse openheidsfactoren
	Antimicrobieel (ASTM - SGS)
	Toepasbaar in vochtige gebieden
	Digitaal afdrukken
	Oeko-Tex, Greenguard
	Speciale kleuren van 5'000 m
	Lasbaar

VLAMVERTRAGEND

B-s2,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (UNI 9176/77)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701



Basicscreen 1%, 5%, 10%

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)


Basicscreen 1%							
Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
3001	16.8	20.9	63.6	15.5	2.5	0.53	0.38
3006	2.4	4.3	20.0	75.7	1.9	0.79	0.57
3007	2.9	2.9	3.3	93.8	2.9	0.90	0.65
3015	9.0	14.9	45.2	39.9	2.2	0.64	0.46

Basicscreen 5%							
Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
3001	20.3	24.4	60.5	15.1	7.5	0.55	0.40
3006	8.0	10.1	20.3	69.6	7.5	0.80	0.57
3007	7.2	7.2	3.4	89.4	7.2	0.90	0.65
3015	14.4	20.0	43.7	36.3	7.6	0.66	0.47


Basicscreen 10%							
Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
3001	28.3	32.0	55.3	12.7	14.9	0.59	0.43
3006	16.0	18.3	18.0	63.7	15.3	0.82	0.59
3007	16.3	16.3	3.1	80.6	16.2	0.91	0.66
3015	22.4	27.8	28.5	43.7	14.2	0.76	0.55

T_V Visible light transmission **R_S** Solar reflectance **T_{UV}** UV transmission **g_{tot}** Total g-value
T_S Solar transmission **A_S** Zonne-absorptie **F_C** Schaduwfactor


F_C + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / U_g = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Basicscreen 1%, 5%, 10%


3001 (1%)




3006 (1%)




3007 (1%)



3015 (1%)




3001 (5%)




3006 (5%)



3007 (5%)



3015 (5%)



3001 (10%)



3006 (10%)



3007 (10%)



3015 (10%)

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend