

COLORAMA 1 ALU

- Exclusieve Colorama Trevira CS stof met aluminium coating op de achterzijde voor een betere warmte- en lichtreflectie
- Hoogwaardige technische stof voor gordijnen en systemen
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

	Transparant
	Polyester Trevira CS, met aluminium rug
	140 g/m ²
	0.40 mm
	285 cm
	290 cm
	290 cm

WASVOORSCHRIFTEN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	5-7
	Vlamvertragend
	Geoptimaliseerd voor werkstations
	Lage warmtetransmissie
	Geschikt voor Wave
	Digitaal afdrukken
	Oeko-Tex
	Speciale kleuren van 520 m

VLAMVERTRAGEND

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 B1 (DIN 4102-1)
 M2 (NF P 92-504)
 NFPA 701
 Type C (BS 5867-2)



Colorama 1 Alu
OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
410	19.4	19.2	40.0	40.8	19.1	0.68	0.49
411	18.0	22.8	33.4	43.8	20.0	0.72	0.52
427	15.2	20.3	33.5	46.2	16.4	0.72	0.52
440	23.6	23.9	36.5	39.6	22.5	0.70	0.51

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission


A_S Zonne-absorptie

F_C Schaduwfactor


F_C + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1




410



411



427



440

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend