

REFLEX

- Trevira CS stof met aluminium coating op de achterzijde voor hoge reflectie-eigenschappen
- Hoogwaardige technische stof voor gordijnen en systemen
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

stijf	zacht	
	Semitransparant	
	Polyester Trevira CS, met aluminium rug	
	170 g/m ²	190 g/m ²
	0.36 mm	0.50 mm
	235 cm	
		240 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm	

WASVOORSCHRIFTEN



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

stijf	zacht	
	5-6	
	Alpha-w = 0.25	
	Vlamvertragend	
	Geoptimaliseerd voor werkstations	
	Lage warmtetransmissie	
	Digitaal afdrucken	
		Geschikt voor Wave
	Oeko-Tex	
	Speciale kleuren van 500 m	



Reflex

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

stijf							
Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
111	11.0	11.0	50.0	39.0	11.0	0.61	0.44
116	6.0	8.0	50.0	42.0	6.0	0.62	0.43
119	7.0	9.0	49.0	42.0	7.0	0.61	0.44
911	3.0	6.0	48.0	46.0	4.0	0.62	0.44

zacht							
Kleur	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
111	12.0	11.0	41.0	48.0	12.0	0.68	0.47
116	7.0	9.0	38.0	53.0	7.0	0.69	0.49
119	6.0	8.0	39.0	53.0	6.0	0.69	0.48
911	5.0	7.0	40.0	53.0	5.0	0.67	0.47

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission


A_S Zonne-absorptie

F_C Schaduwfactor


F_C + g_{tot}: Waarde berekend met glas: 0.72 / U_g = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1




111



116



119



911

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend